

# FUJIMA ES-0426

IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA

Basada en la tecnología TIJ (*Thermal Inkjet*) de HP, la cual **garantiza** una impresión **de calidad**.

- ✓ Precisión
- ✓ Configuración rápida
- ✓ Manejo intuitivo
- ✓ Rendimiento estable

Compacta, Versátil y Precisa



☎ 932 662 286

✉ SAT@ACTIVES.NET

🖱 WWW.ACTIVES.NET

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

del CUERPO/MÁQUINA

Modelo	FUJIMA ES-0426
Dimensiones del controlador	140×85×30mm
Dimensiones del cabezal	100×50×25mm
Potencia	100-240VAC 50/60Hz
Pantalla	Táctil HD de 4,3 pulgadas.
Puertos externos	De fotocélula, codificador síncrono, USB, HDMI, motor, energía. apagado/encendido.
Entorno de trabajo	Temperaturas de entre 5°C-35°C Húmedad de entre 10%-90%



A) Fotocélula



B) Alimentador



C) Cabezal



D) Cartucho TIJ



E) Manual de usuario



F) USB



G) Engarces de aluminio



H) Dispositivo de absorción de tinta



I) Soporte del cabezal



J) Tubos de fijación metálicos y flexo con roscas para la

fotocélula [info@actives.net](mailto:info@actives.net)

\* Cinta transportadora vendida por separado.

## de IMPRESIÓN

Velocidad de impresión	Hasta 60m/min
Distancia de impresión	2-5mm (aconsejada)
Resolución de impresión	600dpi
Altura de impresión (ajustable)	Opción 1) 2-12,7mm Opción 2) 12,7mm/25,4mm
Ancho de impresión (ajustable)	Opción 1) 12,7mm Opción 2) 25,4mm
Contenido	Texto en varias fuentes, conteo, fecha, hora, código de barras, imágenes, logos, entre otros.
Uso en	Metal, plástico, cristal, cartón, madera, entre otros.
Tintas compatibles del cartucho	Azul, rojo, verde, amarillo, negro, blanco.

**FUJIMA**  
**FUJIMA**  
**FUJIMA**

Varias fuentes



Códigos QR

**NO.01**  
**NO.02**  
**NO.03**

Función de conteo

20230201-123456  
MFD:20230201



F: 02/04/2026  
CP: 02/04/2029  
Lote No.: YZ987654  
Licencia No.:  
YZ0987654



Fuentes especiales

Códigos de barras

Impresión en grupo

Logos / Gráficos

**¡Optimice su eficacia!**  
**¡Reduzca sus costes!**